



Nejlepší ve své třídě



BARUM INDUSTRY

BARUM INDUSTRY CLEAN

Představujeme superelastické kolo značky Barum.

Kolo Barum INDUSTRY je nejvýkonnější ve své třídě a je určeno nejen pro vysokozdvizné vozíky, ale i pro další typy manipulační techniky.

Díky plnopryžové konstrukci je kolo bezúdržbové a odolné proti poškození.

Barum 

Barum: chytrá volba.

www.barum.cz

Barum. Značka skupiny Continental.

BARUM

INDUSTRY

Vlastnosti:

Silná ochranná boční vrstva, která chrání konstrukci kol a zvyšuje jejich odolnost



Středové žebro pro lepší stabilitu a lepší říditelnost



Vyvážený nesměrový dezén pro hladkou jízdu a rovnoměrné opotřebení



Technické parametry:

Rozměr pláště		Rozměr ráfku	Nosnost (kg) pro vysokozdvizný vozík max. 25 km/h (16 mph)		Jmenovité rozměry (mm) celkem	
			Kolo zátěžové	Kolo řídicí	Šířka ±2 %	Průměr ±1 %
4.00 - 8"		3.00 D-8	950	730	101	398
5.00 - 8"		3.00 D-8	1415	1090	120	448
125/75 - 8"	15x4½ - 8	3.00 D-8	1040	800	115	368
150/75 - 8"	16x6 - 8	4.33 R-8	1495	1150	145	408
180/70 - 8"	18x7 - 8	4.33 R-8	2145	1650	146	445
6.00 - 9"		4.00 E-9	1885	1450	135	519
200/75 - 9"	21x8 - 9	6.00 E-9	2755	2120	177	512
6.50 - 10"		5.00 F-10	2340	1800	158	563
200/50 - 10"		6.50 F-10	2470	1900	190	448
225/75 - 10"	23x9 - 10	6.50 F-10	3445	2650	190	572
7.00 - 12"		5.00 S-12	2920	2240	166	645
250/60 - 12"	23x10 - 12	8.00 G-12	3770	2900	230	569
250/75 - 12"	27x10 - 12	8.00 G-12	3900	3000	225	663
8.25 - 15"		6.5 - 15	4750	3650	198	805
225/75 - 15	28x9 - 15	7.0 - 15	3900	3000	206	680
250/70 - 15	250 - 15	7.0 - 15	4750	3650	207	706
315/70 - 15	300 - 15	8.0 - 15	5850	4500	237	809
355/65 - 15		9.75 - 15	7800	6000	277	809

K dispozici v černém i nešpinícím provedení ve verzi S (montáž s perem) i SIT (montáž bez pera).
* dostupná také jako Clean

Continental Barum s.r.o.
Commercial Specialty Tires
Objízdna 1628
765 02 Otrokovice, Česká republika

Barum